

Comune di Brugherio
Provincia di Monza e Della Brianza

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Riqualificazione marciapiedi vie varie - Prezzario C.C.I.A.A. Milano 2015
II quadrimestre

COMMITTENTE: Comune di Brugherio

Ponteranica, 24/11/2016

IL TECNICO
Ing. Alberto Zanchi

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 B.07.04.0005 .a1	Scarificazione dei manti di usura in conglomerato cementizio con fresatura a freddo, compreso il sollevamento del materiale di risulta al piano di carico dell'autocarro e il trasporto presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero - ved. voce n. B.07.04.00.30) entro 20 km di distanza. Esclusi gli oneri per il conferimento ai citati impianti (ved. cap. B.07.04 oneri e tributi di discarica): per profondità fino a 3 cm in presenza di chiusini euro (tre/45)	m2	3,45
Nr. 2 B.07.04.0005 .b	Scarificazione dei manti di usura in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compreso il sollevamento del materiale di risulta al piano di carico dell'autocarro e il trasporto presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero - ved. voce n. B.07.04.00.30) entro 20 km di distanza. Esclusi gli oneri per il conferimento ai citati impianti (ved. cap. B.07.04 oneri e tributi di discarica). per ogni cm di profondità oltre a 3 cm euro (zero/95)	m²	0,95
Nr. 3 B.07.04.0006	Fresatura a freddo di manto bituminoso compreso il carico meccanico/manuale del materiale di risulta ed il trasporto alle pp.dd. entro 20 km di distanza, compresi gli oneri di smaltimento in discarica; compresi interventi manuali con martelli demolitori ed interventi meccanici con frese di piccole dimensioni attorno ai chiusini esistenti e lungo i bordi di marciapiede e lungo i cordoli; compresa la rimozione e messa in quota di chiusini e pozzetti esistenti prima dell'inizio dei lavori, compreso ogni altro onere ed eventuale prestazione di idraulico calcolata media: per profondità fino a cm 3. euro (sette/38)	m2	7,38
Nr. 4 B.07.04.0006 .a	idem c.s. ...a cm 3 esecuzione a mano euro (otto/76)	m2	8,76
Nr. 5 B.07.04.0010 a	Pulizia meccanica della sede stradale precedentemente fresata, mediante scopatura meccanica ed a mano con trasporto del materiale di risulta alle pp.dd, compresi oneri di smaltimento euro (uno/83)	m²	1,83
Nr. 6 B.07.04.0020 .a	Demolizione di sottofondo di marciapiede in calcestruzzo per spessori fino a 12 cm compreso il carico del materiale di risulta, escluso il trasporto presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero, ved. voce n. B.07.04.00.30) e gli oneri per il conferimento presso i citati impianti (ved. cap. B.07.04 oneri e tributi di discarica) euro (otto/35)	m²	8,35
Nr. 7 B.07.04.0030 .a	Trasporto di materiale di risulta alle discariche agli impianti di recupero autorizzati o riutilizzo Esclusi gli oneri di conferimento ai citati impianti (ved. cap. B.07.04 oneri e tributi di discarica). fino a 20 km euro (dieci/10)	t	10,10
Nr. 8 B.07.04.0065 .a	Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco (per metro lineare di taglio). Esclusi gli eventuali apprestamenti di cantiere (A.00.00), la rimozione e il trasporto del materiale presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero - ved. voce n. B.07.04.00.30) e gli eventuali oneri per il conferimento presso i citati impianti (ved. cap. B.07.04 oneri e tributi di discarica). fino a 5 cm di spessore euro (due/55)	m	2,55
Nr. 9 B.07.04.0094	Oneri alle discariche autorizzate e/o agli impianti di recupero autorizzati: f) miscele bituminose non pericolose (c.d. "asfalto fresato") compresi frammenti di conglomerato bituminoso di rivestimento stradale (CER 17 03 02) euro (tredici/50)	t	13,50
Nr. 10 B.07.04.0095 .a	Oneri di discarica per rifiuti INERTI (ex IIA) Rifiuti inerti per i quali è consentito, ai sensi del D.M. 27/9/2010, Tab. 1, lo smaltimento in discarica per rifiuti inerti senza preventiva "caratterizzazione", e più precisamente: · imballaggi in vetro (CER 15 01 07)- rifiuti selezionati da costruzione e demolizione: - cemento (CER 17 01 01) - mattoni (CER 17 01 02) - mattonelle e ceramiche (CER 17 01 03) - miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (CER 17 01 07) - vetro (CER 17 02 02) · rifiuti misti da costruzione e demolizione (CER 17 09 04) · terra e rocce da scavo, esclusi i primi 30 cm di suolo, la torba e purchè non provenienti da siti contaminati (CER 17 05 04).Ai sensi del D.M. 27/9/2010, Tab. 1., penultimo capoverso, si precisa che sono esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi, adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose, eccetera, a meno che non sia possibile escludere che la costruzione demolita fosse contaminata in misura significativa a causa dell'attività pregressa esercitata. rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non contaminati (ad es. calcinacci e c.d. "terra bianca") cioè conformi alla "caratterizzazione" (di cui alla voce B.07.04.0075) e al "test di cessione" Tabella 2 (di cui alla voce B.07.04.0085.a) per conferimenti in discarica per rifiuti inerti). Codice CER 17 09 04 euro (tredici/50)	t	13,50
Nr. 11 B.07.04.0244	Rimozione e demolizione di cordolo in cls e del suo letto di posa in cls, compreso carico, trasporto e oneri di discarica. euro (cinque/66)	m	5,66
Nr. 12 B.07.04.0245 .a	Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso del n. B.07.03.0550, dalle caratteristiche prestazionali conformi alla norma UNI EN 1340, posati su sottofondo di calcestruzzo, questo e lo scavo compresi: retti euro (ventinove/90)	m	29,90
Nr. 13 B.07.04.0285	Spandimento di emulsione bituminosa acida con bitume normale al 55% del n. B.07.03.0165 euro (uno/25)	m²	1,25
Nr. 14 B.07.04.0300 .a	Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 50 - 70, oppure 70- 100, al 5,5% - 6,5% sul peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento della percentuale di vuoti corrispondente alle Norme Tecniche, misurati per spessori finiti, per superfici fino a 2500 m²: spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 0/6 mm euro (dieci/80)	m²	10,80

